

EASY BIND® Tyvek®

Allgemeine Information

- stabiles Tyvek®-Klebeband zur Verstärkung oder Reparatur des inneren Buchgelenkes
- patentierte Mittel-Perforation zur einfachen Positionierung
- weiß und opak, Dicke 175 µm

Einsatzbereiche

- Verstärkung von Papiergelenken und Befestigung des Buchblocks am Umschlag
- bitte beachten Sie, dass in den vielen Einsatzbereichen der Materialien (z.B. in Verbindung mit unterschiedlichen Folien, PVC-Platten oder anderen Applikationsuntergründen) physikalisch bedingte Dimensionsschwankungen auftreten können, die u. U. durch Temperaturschwankungen während der Verarbeitung und/oder Applikation ausgelöst werden können. Aus diesem Grund gelten alle in unseren Technischen Informationen gemachten Angaben als Referenz, jedoch ausdrücklich nicht als Basis für Gewährleistungen und Garantien. Da es unmöglich ist, das Material in jeder denkbaren Druck/ Applikations- Kombination zu testen, empfehlen wir den Kunden Eigentests zur Qualifikation für die konkrete Endanwendung vorzunehmen

Vorteile / Besonderheiten

- patentierter Mitteltrennschnitt zur einfachen Positionierung
- opak, überdeckt alte Reparaturen
- weitere Informationen bzw. ein Überblick der Neschen Produktpalette finden Sie auf www.neschen.de

General information

- strong Tyvek®-adhesive tape for reinforcing or reparation of the inner book hinge
- patented centre perforation for easier positioning
- white and opaque, thickness approx. 175 µm

Areas of application

- Reinforcing of paper hinges and fixing of the block at the book-cover
- please note that due to the multiple areas of application of this material (combined with various films, sheets of PVC or other application substrates) physically- determined dimensional fluctuation might occur that can possibly be triggered by fluctuations in temperature during processing and/or during actual application. For this reason, all specifications in our technical information are meant as references, and explicitly not intended as a basis for warranty or guarantee. Because it is impossible to test every possible print -application combination, we recommend customers conduct their own tests to see if the material is qualified for the actual end-use.

Advantages / Special Features

- patented centre perforation for easy positioning
- opaque, covers old repairs
- more information and an overview about Neschen products you can find at www.neschen.de

EASY BIND® Tyvek®

Technische Daten / Technical Data

Träger / Carrier

Trägermaterial / Film type	Tyvek®-Folie, weiß Tyvek® film, white	
Dicke [µm] / Thickness [µm]	Ca. 175 µm	approx.: 7 mil

Kleber / Adhesive

Basis / Adhesive type	Polyacrylat Dispersion polyacrylate dispersion	
Abzugskraft/ Peel strength [N]	13	PSTC-101
Loop Tack/ Loop Tack [N]	13	PSTC-16

Abdeckung / Masking

Materialtyp / Type	einseitig silikonisiertes Papier one- sided siliconised paper	
Dicke / Thickness [µm]	Ca 116 µm	approx. 4.6 mil

Weitere Angaben/ Others

Abmessung/ dimension	Länge/length: 30m/ Breite/width 3,1cm	
Lagerbedingungen / Storage conditions	18° - 25°C/ 64 - 77°F; 40 bis 65% relative Luftfeuchtigkeit / relative humidity	
Lagerzeit [Jahre] / Shelf Life [Years]	1 Jahr ab Versand/ 1 year after ship date	

Die Prüfungen erfolgten im Normalklima gemäß 23/50-2, DIN 50014.
All tests were performed in accordance with 23/50-2, DIN 50014.

Die Angaben in dieser technischen Information bezüglich der Produkte basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Der Käufer trägt das alleinige Risiko für den Einsatz des Produktes. Wir haften für Schäden nur bis zur Höhe des Kaufpreises unter Ausschuss aller mittelbaren und zufälligen Schäden. Alle angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtsinne aufzufassen. Spezifikationen und Angaben können ohne Ankündigung geändert werden, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Rechtsgültig und verbindlich ist ausschließlich die deutsche Version.

Published information concerning our products is based upon practical knowledge and experience. Purchasers should independently determine, prior to use, the suitability of each material for their specific purpose. The purchaser must assume all risks for any use, operation and application of the material. We are liable for damage only upon the amount of the purchase price under exclusion of indirect and accidental damage. All information given serves only to describe the product and is not to be regarded as assured properties in the legal sense. Specifications subject to change without notice, errors and omissions excepted.

The German version is solely and exclusively valid and legally binding.

